




PUMA PLUS



- A Ø 447 mm
- B Ø 127 mm
- C Ø 194 mm
- V 45 m/sec




Μαχαιρία δύο λεπίδων



Σφυριά δύο κόψεων













Rake Kit



Ø max 6 cm

	A	B
	cm	cm
PUMA PLUS 140	70	105
PUMA PLUS 160	75	122
PUMA PLUS 180	85	140
PUMA PLUS 200	85	160

										
	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°	N°	N°
PUMA PLUS 140	1580-1253-925	1440 - 57	540	40 - 29	3	458 - 1010	32	56	16	28
PUMA PLUS 160	1720-1253-925	1585 - 62	540	50 - 36	4	492 - 1084	32	64	16	32
PUMA PLUS 180	1980-1253-925	1845 - 73	540	60 - 44	4	551 - 1214	48	80	24	40
PUMA PLUS 200	2139-1253-925	2005 - 79	540	70 - 51	4	576 - 1270	48	80	24	40



Κατασκευαστής επαγγελματικών καταστροφέν από το 1963

PUMA PLUS



Multiaggressive Rotor



Πολύ-επιθετικός ρότορας εξοπλισμένος με 70% περισσότερα σφυριά διπλής κόψης **2XCut**.



Κλασικού τύπου σφυρί

2X cut. Σφυρί δύο κόψεων

Βασικός εξοπλισμός

- Μετάδοση κίνησης σε λουτρό λαδιού με ελεύθερο τροχό
- Οδοντωτοί μάντες
- Ρουλεμάν ρότορα με διπλή σφαίρα ταλάντωσης
- Ρότορας ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένος
- Αυτοκαθαριζόμενος κύλινδρος
- Ρόλερ με ξύστρα ρυθμιζόμενου ύψους
- Πλαϊνά χωρίς αιχμηρά αντικείμενα για εργασία και σε αμπελώνες και σπρωρώνες
- Διπλό πλαίσιο

Πρόσθετος εξοπλισμός

- Πολύ-επιθετικός ρότορας / Multiaggressive Rotor.
- Σφυριά δύο κόψεων / 2Xcut.
- Ρυθμιζόμενες κόντρα λεπίδες / Rake kit.
- Πλαϊνή υδραυλική μετατόπιση.



Rake kit . Ρυθμιζόμενες κόντρα λεπίδες υπό γωνία

Ο **Puma Plus** είναι ένας καταστροφέας κατάλληλος για χρήση σε ελαιώνες, σπρωρώνες, αμπελώνες, πορτοκαλεώνες, φυτώρια καθώς επίσης και στον τομέα της κηπουρικής. Λόγω της στρογγυλεμένης πλευράς της δομής του μπορεί να εργασθεί πίσω από τα φυτά αλλά και κάτω από τα χαμηλά κλαδιά.

Το μηχάνημα εξοπλισμένο, με τον πολύ-επιθετικό ρότορα, τα σφυριά δύο κόψεων και το kit των κόντρα λεπίδων αναβαθμίζεται σε καταστροφέα πολλαπλού τεμαχισμού και τα κλαδεμένα κλαδιά να τα θρυμματίζει σε πολύ λεπτά τεμάχια με αποτέλεσμα αυτά να χωνεύονται πολύ σύντομα από το έδαφος.

Αυτή η ικανότητα παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον για τους καλλιεργητές ελαιόδεντρων γιατί, τα κλαδεμένα κλαδιά δεν θα αποτελούν πλέον πρόβλημα για τα δίκτυα κατά την περίοδο της συγκομιδής.



TIERRE GROUP Srl, Via Valsugana 24 _ 35010 Curtarolo (PD) ITALY
<https://www.tierreonline.com>

Πλάτος εργασίας : 140/160/180/200cm
Ιπποδύναμη ελκυστήρα : 30-70hp
Βάρος μηχανής : 458/492/551/576kg



ACPM ACPM I.K.E. MANUFACTURING OF MACHINERY
KAMPANI KILKIS GREECE 61100
VAT : EL800957149 _ PHONE : +30 23410 28490
www.macp1.gr _ e-mail : bticorp@otenet.gr