





# LUPO - LUPO REVERS





 Ø max 3 cm



- A Ø 350 mm
- B Ø 110 mm
- C Ø 140 mm
- V 45 m/sec
- D 470 mm



	A cm	B cm
LUPO 140	89	104
LUPO 160	89	118
LUPO 180	99	131
LUPO Revers 140	89	104
LUPO Revers 160	89	118
LUPO Revers 180	99	131

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 CV	 N°	 kg - lb	 N°	 N°
LUPO 140	1510 - 820 - 910	1280 - 50	540	20 - 70	3	240 - 530	40	20
LUPO 160	1710 - 820 - 910	1470 - 58	540	20 - 70	3	270 - 595	44	22
LUPO 180	1960 - 820 - 910	1720 - 68	540	20 - 70	3	300 - 661	52	26
LUPO Revers 140	1510 - 820 - 910	1280 - 50	540	20 - 70	3	240 - 530	40	20
LUPO Revers 160	1710 - 820 - 910	1470 - 58	540	20 - 70	3	270 - 595	44	22
LUPO Revers 180	1960 - 820 - 910	1720 - 68	540	20 - 70	3	300 - 661	52	26



## Βασικός εξοπλισμός

- Σύνδεσμος τρακτέρ Κατ. 1
- Κιβώτιο ταχυτήτων σε λουτρό λαδιού με ελεύθερο τροχό
- Ταλαντευόμενα ρουλεμάν ρότορα
- Ηλεκτρονικά ισοροπημένος ρότορας
- Ρυθμιζόμενος κύλινδρος υψηλής ροής (αυτοκαθαριζόμενος ή με ξύστρα)
- Διπλό πλαίσιο

## Πρόσθετος εξοπλισμός

- Kit δύο τροχών
- Υδραυλική πλαϊνή μετατόπιση
- kit εμπρόσθιας τοποθέτησης

 Ø max 3 cm



**LUPO** . Τεμαχιστής κατάλληλος και για υγρά εδάφη ειδικά σχεδιασμένος για συμπαγή τρακτέρ.

Ιδανικός για τεμαχισμό χόρτου και κλαδέματα διαμέτρου έως 3 cm.

Το ιδιαίτερο σχήμα του επιτρέπει τη χρήση του τόσο σε λειτουργία με αυτοκαθαριζόμενο κύλινδρο όσο και σε λειτουργία με την ξύστρα η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για εργασία σε υγρό έδαφος.





# FURIA - FURIA REVERS

 Ø max 2 cm



- A Ø 301 mm
- B Ø 101 mm
- C Ø 114 mm
- V 57 m/sec



	A cm	B cm
FURIA 120	---	---
FURIA 140	88	100
FURIA 160	99	113
FURIA Revers 120	---	---
FURIA Revers 140	88	100
FURIA Revers 160	99	113

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 CV - KW	 N°	 kg - lb	 N°	 N°
FURIA 120	1340 - 660 - 500	1200 - 47	540	12 - 9	3	166 - 366	40	20
FURIA 140	1540 - 660 - 500	1400 - 55	540	20 - 15	3	182 - 401	48	24
FURIA 160	1740 - 660 - 500	1600 - 63	540	30 - 22	3	197 - 434	56	28
FURIA Revers 120	1340 - 660 - 500	1200 - 47	540	12 - 9	3	166 - 366	40	20
FURIA Revers 140	1540 - 660 - 500	1400 - 55	540	20 - 15	3	182 - 401	48	24
FURIA Revers 160	1740 - 660 - 500	1600 - 63	540	30 - 22	3	197 - 434	56	28



**FURIA-REVERS.** Χλοοκοπτικό με ελατήριο τρακτέρ Θραυστήρας ελεύθερης εκκένωσης για γρασίδι και μικρά κλαδέματα  
Σχεδιασμένο για εργασίες συντήρησης σε κήπους και πάρκα, είναι ο ιδανικός θρυμματιστής για τον τεμαχισμό γρασιδιού και μικρών κλαδεμάτων έως 2 cm  $\varnothing$ .

Ο θρυμματιστής είναι εξοπλισμένος με ελεύθερη εκκένωση μετά τον κύλινδρο, η οποία σας επιτρέπει να εργάζεστε συνεχώς ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

  $\varnothing$  max 2 cm



### Βασικός εξοπλισμός

- Σύνδεσμος τρακτέρ Κατ. 0
- Σφραγισμένο κιβώτιο ταχυτήτων με ελεύθερο τροχό
- Σφραγισμένο κιβώτιο ταχυτήτων με διπλό ελεύθερο τροχό (ΕΚΔΟΣΗ REVERS)
- Ρουλεμάν με ταλαντευόμενες σφαίρες
- Ρουλεμάν ρότορα με διπλή σφαίρα
- Ηλεκτρονικά ισορροπημένοι ρότορας
- Ρότορας στήριξης με ξύστρα ρυθμιζόμενου ύψους
- Αυτοκαθαριζόμενος ρότορας ρυθμιζόμενος σε ύψος

### Πρόσθετος εξοπλισμός



- Kit δύο τροχών
- Υδραυλική πλαϊνή μετατόπιση
- kit εμπρόσθιας τοποθέτησης




# GREEN BEE



- A Ø 394 mm
- B Ø 194 mm
- C Ø 194 mm
- V 52 m/sec



	G	H	L	
	m	m	m	m <sup>3</sup>
GREEN BEE 160	2,6	2,2	3,4	2
GREEN BEE 180	2,6	2,2	3,4	2,3
GREEN BEE 200	2,6	2,2	3,4	2,6

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 CV - KW	 N °	 Kg - lb	 N°	 N°	 N°
GREEN BEE 160	1900 - 1900 - 1400	1600 - 63	540	80 - 59	4	810 - 1785	112	56	56
GREEN BEE 180	2100 - 1900 - 1400	1800 - 71	540	90 - 66	4	910 - 2006	124	62	62
GREEN BEE 200	2300 - 1900 - 1400	2000 - 79	540	100 - 73	4	1012 - 2231	136	68	68

**GREEN BEE.** Συλλέκτης θρυμματιστής πολλαπλών εργασιών για συνεχή χρήση.

Ο ειδικά σχεδιασμένος ρότορας επιτρέπει τη χρήση του για εποχιακές εργασίες, όπως το κούρεμα χόρτου την άνοιξη και το καλοκαίρι καθώς επίσης, την συλλογή φύλλων το φθινόπωρο και των κλαδεμάτων εξασφαλίζοντας έτσι την συνεχή χρήση του μηχανήματος και επομένως την γρηγορότερη απόσβεση της επένδυσης.

Η ιδιαίτερη κατασκευή του ρότορα και η ρύθμιση ύψους σε χιλιοστά εγγυούνται υψηλή ποιότητα κοπής επιτρέποντας αποτελέσματα παρόμοια με αυτά που επιτυγχάνονται με μηχανήματα ελικοειδούς κοπής.

Οι τομείς εφαρμογής του GREEN BEE είναι πολλοί: Αθλητικά γήπεδα και γήπεδα γκολφ, βοσκοτόπια, μικρά αεροδρόμια, ιπποδρομίες, κάμπινγκ καθώς επίσης ιδιωτικά και δημόσια πάρκα.

Ο GREEN BEE μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και στον γεωργικό τομέα για τη συλλογή κλαδεμάτων από αμπελώνες.



### Βασικός εξοπλισμός.

- Προσάρτημα τρακτέρ Κατ. Ι
- Μετάδοση κίνησης σε λουτρό λαδιού με ελεύθερο τροχό
- Οδοντωτοί ιμάντες
- Διπλά ταλαντευόμενα ρουλεμάν ρότορα με κυλίνδρους.
- Ηλεκτρονικά ισοροπημένος ρότορας
- Ηλεκτρονικά ισοροπημένες τροχαλίες μετάδοσης
- Αυτοκαθαριζόμενος κύλινδρος στήριξης ρυθμιζόμενος σε ύψος
- Κόντρα μαχαίρι

### Πρόσθετος εξοπλισμός.



- Kit πίσω φωτός
- Kit τροχαλίας και ιμάντα για 1000 σ.α.λ.
- Αύξηση για δυναμοδότη στις 1000 σ.α.λ.
- Kit μετατροπής αερισμού (Μία δεξιά σπάτουλα, μία αριστερή σπάτουλα, ένα κάθετο μαχαίρι)











# EXTREME



- A Ø 300 mm
- B Ø 101 mm
- C Ø 114 mm
- V 57 m/sec
- D 320 mm



	G	H	L	
	m	m	m	m <sup>3</sup>
EXTREME 120	2,9	1,8	3,2	0,56
EXTREME 140	2,9	1,8	3,2	0,65
EXTREME 160	2,9	1,8	3,2	0,75

									
	A - B - C (mm)	mm	G/min	HP	Cat.	N°	Kg	N°	N°
EXTREME 120	1316 - 910 - 1400	1200	540	20 - 40	2	3	270	20	20
EXTREME 140	1516 - 910 - 1400	1400	540	25 - 60	2	3	315	24	24
EXTREME 160	1716 - 910 - 1400	1600	540	35 - 60	2	3	360	28	28




**EXTREME.** Θεριζοαλωνιστική μηχανή χόρτου με σύστημα εκφόρτωσης.

Η νέα θεριζοαλωνιστική μηχανή EXTREME είναι ιδανική για τη συντήρηση γκαζόν, κήπων, πάρκων και αθλητικών γηπέδων, χρησιμοποιείται επίσης για τον τεμαχισμό κλαδεμάτων με μέγιστη διάμετρο 2cm.

Η Θεριζοαλωνιστική μηχανή μας διαθέτει ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα κοπής, συλλογής, φόρτωσης και εκφόρτωσης του προϊόντος που σημαίνει ότι μπορείτε να προσφέρετε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με χαμηλό κόστος.

### Βασικός εξοπλισμός

- Σύνδεσμος τρακτέρ Κατ. 0
- Στεγανοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων λαδιού με ελεύθερο τροχό
- Ολισθητήρες στήριξης
- Ρουλεμάν με ταλαντούμενη σφαίρα
- Ηλεκτρονικά ισορροπημένος ρότορας
- Αυτοκαθαριζόμενος κύλινδρος στήριξης ρυθμιζόμενος σε ύψος

 Ø max 2 cm





**ACPM I.K.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**  
61100 ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ \_ 23410 28490 – 6973 009407  
[www.macp1.gr](http://www.macp1.gr) \_ E-mail : [bticorp@otenet.gr](mailto:bticorp@otenet.gr)